

# BAKTOL

Bisulfite de potassium

BAKTOL 50 - BAKTOL 80 - BAKTOL 100 - BAKTOL 150 -

BAKTOL 180 - BAKTOL 200

ANTISEPTIQUE - ANTIOXYDANT - ANTIOXYDASE

## CARACTERISTIQUES

- Solution contenant 50, 80, 100, 150, 180, 200 g/L de SO<sub>2</sub> sous la forme de bisulfite de potassium de formule K H SO<sub>3</sub>.
- **BAKTOL** présente l'odeur caractéristique du SO<sub>2</sub> et, bien que cette odeur soit faible, il est préférable de ne pas la respirer.
- **BAKTOL** possède toutes les propriétés du SO<sub>2</sub> (voir fiche **BAKTOL P**). La solution est **prête à l'emploi**. Il suffit de mesurer un volume.
- **BAKTOL** est tamponné de façon à réduire les pertes de SO<sub>2</sub> dans l'atmosphère, à rendre sa manipulation plus facile et à améliorer sa conservation pendant longtemps, même dans un bidon entamé.

## TABLEAU DES CORRESPONDANCES

|  | BAKTOL 50 | BAKTOL 80 | BAKTOL 100 | BAKTOL 150 | BAKTOL 180 | BAKTOL 200 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Dose de SO <sub>2</sub> apportée par 1 cL (10 mL) de solution    | 0,5 g     | 0,8 g     | 1 g        | 1,5 g      | 1,8 g      | 2 g        |
| Dose de solution nécessaire pour apporter 1 g de SO <sub>2</sub> | 2,00 cL   | 1,25 cL   | 1,00 cL    | 0,66 cL    | 0,55 cL    | 0,5 cL     |

## DOSES D'EMPLOI

- ◆ Les doses sont extrêmement variables suivant les circonstances et les périodes d'utilisation. Il est préférable de **se référer aux conseils de l'oenologue**.

## MODE D'EMPLOI

- ◆ Mesurer la quantité nécessaire dans une éprouvette graduée ou tout autre récipient gradué.
- ◆ Introduire dans la masse à traiter et homogénéiser.
- ◆ Au contact des matières colorantes, le SO<sub>2</sub> les décolore instantanément. Cette décoloration est réversible. Dès que le SO<sub>2</sub> libre est disparu, la totalité de la matière colorante revient.

## CONDITIONNEMENT

|        | BAKTOL<br>50 | BAKTOL<br>80 | BAKTOL<br>100 | BAKTOL<br>150 | BAKTOL<br>180 | BAKTOL<br>200 |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 L    |              |              | X             |               |               |               |
| 5 L    | X            |              | X             | X             | X             |               |
| 10 L   | X            |              | X             |               | X             | X             |
| 20 L   |              | X            | X             | X             | X             |               |
| 60 L   |              |              |               | X             |               |               |
| 1000 L |              | X            | X             | X             | X             | X             |

## CONSERVATION

- ◆ Emballage plein, non ouvert en parfait état, dans un endroit sec et exempt d'odeur, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 15 et 20°C.
- ◆ Emballage ouvert : à utiliser rapidement.

## CONDITIONS DE SECURITE

- ◆ **BAKTOL** est un produit classé **Irritation oculaire (catégorie 2)** et **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (catégorie 3)** :

**H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**H335** : Peut irriter les voies respiratoires.

**P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**P261** : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

**P305+351+338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P304+340** : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

Les informations figurant ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.