



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon la directive européenne 2001 / 58 / CE

Produit : **CLARISOL**

Version n°02 du 10/03/2009

## 1 - Identification du produit et de la société

Désignation commerciale : **CLARISOL**

Utilisation : préparation utilisée en œnologie

Fournisseur : SOFRALAB

79 AV. A.A. Thévenet - BP 1031 - 51319 MAGENTA

Tél . 00 33 (0)3 26 51 29 30 - Fax 00 33 (0)3 26 51 87 60

Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 00 33 (0)1 45 42 59 59

## 2 - Composition/ Information sur les composants

- Mélange de bentonite (60%)	N° CAS :	1302-78-9
- PVPP	N° CAS :	25249 – 54 – 1
- Gélatine	N° CAS :	9000 – 70 – 8
- Composant dangereux	Silice cristalline	< 3%
- Quartz (SiO <sub>2</sub> )	N° CAS :	14808 – 60 – 7
- Cristobalite	N° CAS :	14464 – 46 – 1

## 3 - Identification des dangers

Contact avec les yeux : peut provoquer des irritations

Contient de la Silice : inhalation : peut provoquer une irritation des voies respiratoires

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit : **CLARISOL**

Version n°02 du 10/03/2009

### 4 - Premiers secours

En cas d'ingestion : si la personne est consciente, la faire boire immédiatement abondamment et contacter le médecin.

En cas d'inhalation : Exposer la personne à l'air frais.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les Yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau.

### 5 - Mesure de lutte contre l'incendie

Utiliser des extincteurs à eau ou à gaz carbonique. En cas d'incendie, donne des fumées épaisses avec dégagement de dioxyde de carbone et monoxyde de carbone.

### 6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Balayer ou aspirer le produit répandu.

Le diriger ensuite vers un centre de traitement des produits chimiques.

### 7 - Manipulation et stockage

Manipulation : Travailler dans un local bien ventilé ou sous hotte aspirante. Eviter la production de poussière.

Stockage : Stocker dans lieu frais et sec. Ne pas stocker à côté de produits inflammables.

### 8 - Contrôle de l'exposition/Protection individuelle



Protection des voies respiratoire : Porter un masque anti poussière.



Protection des yeux : Porter des lunettes.



Protection des mains : Porter des gants.



Limites d'exposition : TLV - TWA : 0,4 mg/m<sup>3</sup> (Silice cristalline, fraction < 10 µm)

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****Produit : CLARISOL**

Version n°02 du 10/03/2009

**9 - Propriétés physiques et chimiques**

Aspect : Poudre beige

pH ( solution à 10 %) :  $8,5 \pm 0,5$ **10 - Stabilité et réactivité**

En cas d'incendie, le produit se décompose en dioxyde de carbone et monoxyde de carbone.

**11 - Informations toxicologiques**

Complément inoffensif.

**12 - Informations écologiques**

Produit biodégradable à 90 %.

**13 - Considération relative à l'élimination**

Aspirer le produit répandu.

**14 - Informations relatives au transport**

Non concerné.

**15 - Informations réglementaires**

Non concerné.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****Produit : CLARISOL**

Version n°02 du 10/03/2009

**16 - Autres informations**

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

« Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité, il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. »