MARTIN VIALATTE

CONSERVADORES

EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS

Grânulos efervescentes de metabisulfito de potássio
para a sulfitagem de mostos e de vinhos

CARACTERÍSTICAS

Cada sachê EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS contém 400 gramas de SO_2 puro.
EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS é adequado para a sulfitagem de grandes cubas.
Em contato com o mosto ou com o vinho, **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS** entra naturalmente em efervescência. Este fenômeno provoca uma espuma na superfície que retém momentaneamente os grânulos e, desta forma, garante uma boa proteção no topo da cuba.
EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS respeita o meio ambiente:

- reduz significativamente o volume de resíduos em comparação com produtos líquidos: um recipiente contaminado com o bisulfito é considerado um Resíduo Industrial Especial (RIE).
- melhora as condições de trabalho para os usuários.

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS

EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS é destinado para sulfitagem de grandes cubas, a partir de 300 hL. Para as cubas menores e para as caixas de colheita, utilizar de preferência **EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS** ou **EFFERBAKTOL 100 GRANULÉS**.
EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS pode ser usado para todas as etapas da elaboração do vinho:

- Na colheita, a sulfitagem nas caixas de transporte das uvas e nos mostos na fase de escorrimento sem precisar misturar.
- No vinho, sulfitagem nas cubas durante a vinificação e o amadurecimento do vinho.

Graças à sua composição e a sua fórmula granulada, **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS** evita, na maioria dos casos, a etapa laboriosa da remontagem ou da homogeneização após sulfitagem.
Com **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS**, a homogeneização do SO_2 é melhor do que com qualquer outra forma de sulfitagem.

DOSAGEM

O número de sacos a serem utilizadas depende da concentração de SO_2 e do volume do recipiente. Para determinar o número de sacos adequado a ser utilizado, consulte as tabelas abaixo:
Sulfitagem de cubas de diferentes tamanhos com **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS**:

NÚMERO DE SACHÊS NECESSÁRIOS:

		Sulfitagem em g/hL				
		1 g/hL	2 g/hL	3 g/hL	**4 g/hL**	5 g/hL
Volume das cubas	300 hL	0,75	1,5	2,25	3	3,75
	400 hL	1	2	3	4	5
	500 hL	1,25	2,5	3,75	**5**	6,25
	750 hL	1,9	3,75	5,5	7,5	9,4
	1000 hL	2,5	5	7,5	10	12,5

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - **www.martinvialatte.com**

Exemplo: para sulfitar uma cuba de 500 hL para 4 g/hL, são necessários 5 sacos de **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS**. É mais indicado utilizar sacos inteiros.

Exemplo: para sulfitar uma cuba de 300 hL para 3 g/hL, utilizar 2 sacos de **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS** mais 1 saco **EFFERBAKTOL 100 GRANULÉS.**
Se você precisar fracionar os sacos, use a seguinte regra:
1 saco de **EFFERBAKTOL 400 GRANULÉS** contém 400 g de SO_2, ou seja, 1kg de grânulos.
Para obter 1 g de SO_2, é necessário, portanto, 2,5 g de grânulos.

	Gramas de SO_2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peso dos grânulos em gramas	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25

INSTRUÇÕES DE USO

Determinar o número de sacos necessários para sulfitar de acordo com as tabelas acima.
Para sulfitar as cubas, polvilhar muito lentamente os grânulos no topo da cuba.
Se adicionar o produto de forma muito rápida, corre-se o risco de:

- conduzir os grânulos para o fundo da cuba antes mesmo de serem dissolvidos no volume total do vinho, o teor de SO_2 no fundo da cuba será superior ao teor da superfície, no topo.
- transbordar o tanque por excesso de efervescência na superfície.

Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar conforme a regulamentação em vigor.

EMBALAGEM

Sacos de 400 g de SO_2 (1 kg de grânulos) – caixa de 20 sacos.

CONSERVAÇÃO

Embalagem cheia, selada de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e normas de segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento.

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - **www.martinvialatte.com**