



# LES ESSENTIELS

## BAKTOSSOL 225

---

**Bisulfite de potassium et d'ammonium**  
**Antiseptique - Antioxydant – Antioxydase**

### CARACTERISTIQUES

---

**BAKTOSSOL 225** est un produit adapté au rinçage et à la conservation des matériels vinaires. Solution prête à l'emploi, **BAKTOSSOL 225** contient 225 g/L de SO<sub>2</sub>.

**BAKTOSSOL 225** est tamponné de façon à réduire les pertes de SO<sub>2</sub> dans l'atmosphère, à rendre sa manipulation plus facile et à améliorer sa conservation même dans un bidon entamé.

### PROPRIETES ŒNOLOGIQUES

---

- Antiseptique
- Antioxydant
- Antioxydase

### DOSE D'EMPLOI

---

L'emploi du Bisulfite d'Ammonium est autorisé sur les moûts et moûts partiellement fermentés par le Règlement Communautaire n° 1493/99.

Les doses sont extrêmement variables suivant les circonstances et les périodes d'utilisation. Il est préférable de se référer aux conseils de l'œnologue.

### MODE D'EMPLOI

---

Mesurer la quantité nécessaire dans une éprouvette graduée ou tout autre récipient gradué. Introduire dans la masse à traiter et homogénéiser.

Au contact des matières colorantes, le SO<sub>2</sub> les décolore instantanément. Cette décoloration est réversible.

### Précaution d'utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.

### CONDITIONNEMENT

---

1L, 5L, 10L

### CONSERVATION

---

Emballage plein, scellé d'origine, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et exempt d'odeur. Hors gel. Emballage ouvert : à utiliser rapidement.

*Les informations figurant ci – dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.*